

移動かまど EG600 仕様書

1. 使用目的

災害時における野外での炊飯、煮炊き釜として使用する。

2. 仕様・材質

形式：組立設置式
材質：鉄、ステンレス、アルミ
燃料：ガス（薪 対応可能）

3. 構成

名称	寸法 (mm)	材質	質量 (kg)	個数	備考
かまど脚	φ 606×H495 (組立て時)	本体：鋼材 支柱：アルミ	5.2	1	アルミの支柱は可動式 工具なしで組立てられる
風防 (カバー)	φ 498×H340	ステンレス	3.9	1	三分割式 工具なしで組立てられる
平釜	φ 617深さ213	アルミ	3.2	1	満水容量：34ℓ
木蓋	φ 570×H56	サワラ (フシ有り)	1.6	1	木製落とし蓋取手付 ネーム入れ可（別途相談）
ロストル	φ 486	ステンレス	2.1	1	
すくい網	φ 180×360	ステンレス、樹脂	0.5	1	樹脂ハンドル
収納袋 (本体)	φ 650×490	エステルシート（テント地）	2	1	ネーム入れ可（別途相談） 底板付
ガス バーナー	124×530×H110	铸铁他	3.5	1	LPG専用 ガス消費量：0.833kg/h 1口バーナー

※総質量
約23kg

- ※備 考
- ・管理のため、収納袋と木蓋にネーム入れが可能。
 - ・分解組立式。収納状態で運搬が困難な場合、部品ごとに持ち運べる。

4. その他

- ①ネーム入れについて（別途相談）
場 所 ： 木蓋-中央、収納袋-側面
文 字 ： 基本的に自由
フ ォ ー ム ： 基本的に自由
（マーク等の対応も可能）
- ②取扱説明書について
寸 法 ： A4判
加 工 方 法 ： ラミネート加工（野外の使用に耐えうる加工）
- ③炊飯容量
ご 飯 ： 55杯 （1人前≒0.75合）
汁 物 ： 70人 （1人前≒350ml）
- ④仕様図番号
Bf001Y-418-2