

## 移動かまど EGPK900A-C 仕様書

### 1. 使用目的

災害時における野外での炊飯、煮炊き釜として使用する。

### 2. 仕様・材質

形式：組立設置式

材質：鉄、ステンレス、アルミ

燃料：灯油（薪 対応可能）

灯油バーナー仕様：2段階火力調整機能 ※電源を必要とします（100V）。

### 3. 構成

構成	名称	寸法 (mm)	材質	質量 (kg)	個数	備考
移動かまど本体	かまど脚	φ 855×H616 (組立て時)	本体：鋼材 支柱：アルミ	12.4	1	アルミの支柱は可動式 工具なしで組立てられる
	風防 (カバー)	φ 748×H385	ステンレス	7	1	三分割式 工具なしで組立てられる
	平釜	φ 915深さ343	アルミ	13	1	満水容量：1230
	アルミ蓋	φ 940×H111.5	アルミ (表面：アルマイト処理)	3.3	1	木柄取手付 ネーム入れ可（別途相談）
	ロストル	φ 740	ステンレス	4.1	1	
	すくい網	φ 180×400	ステンレス	0.5	1	木製柄
	揚げザル	φ 750×H200	ステンレス	2.6	1	
	収納袋 (本体)	φ 950×737	エステルシート（テント地）	10	1	ネーム入れ可（別途相談） 底板付、キャスター付
灯油バーナーセット	灯油 バーナー	290×743×H212	本体：アルミ鋳物 他 燃焼炉：鋳鉄	11	1	2段階火力調整機能付 電源電圧100V周波数50/60Hz 燃料消費量(L/h) 最小1.8、最大3.6
	バーナー セット板	300×300×H154	鋼材	2.5	1	
	燃料タンク	φ 360×290	亜鉛メッキ鋼板	3.6	1	容量20L
	シームレス ホース	2m	ステンレス	0.6	1	
	焚口カバー	370×49×H184.5	ステンレス	0.5	1	のぞき穴付
	収納箱	825×450×H450	ポリプロピレン他	4.6	1	替えノズル2個、 工具一式付： スパナ1個（ホース接続）、 レンチ1個（ノズル交換）

※総質量

約75kg（移動かまど本体収納状態 52kg、灯油バーナー収納状態 23kg）

#### 4. その他

##### ①ネーム入れについて（別途相談）

場 所 : アルミ蓋-中央、収納袋-側面  
文 字 : 基本的に自由  
フ ォ ー ム : 基本的に自由  
(マーク等の対応も可能)

##### ②取扱説明書について

寸 法 : A4判  
加 工 方 法 : ラミネート加工(野外の使用に耐えうる加工)

##### ③炊飯容量

ご 飯 : 200杯 (1人前≒0.75合)  
汁 物 : 245人 (1人前≒350ml)

##### ④仕様図番号

Bf001Y-810